

RREGULLA TEKNIKE

NENI 1 NDALIMI I DUHANIT, NDEZJA E ZJARRIT DHE PERDORIMI I APARATEVE QE PRODHOJNE SHKENDIJA

Ne ambientin e Portit qe perfshin platformen dhe ankorimin e anijeve eshte e **NDALUAR:**

- a) Ndezja e cfaredo lloj zjarri, bejne perjashtim kaldajat dhe funksionet e sherbimit te bordit perfshire kuzhinat te sistemuara dhe te mbrojtura nga dalja e gazit dhe larg tubacioneve te ngarkimit dhe shkarkimit;
- b) Te perdoren instrumenta, pajisje dhe vegla qe jane te perbera nga materiale antindezje te bera per zona te autorizura;
- c) Duhani nuk lejohet, pervec vendeve te autorizuara dhe te rezervuara ne zonen e Portit te Hidrokarbureve. Pergjegjesit e depozitave dhe kapitenet e anijeve nuk duhet te lejojne te hidhen det mbetje cigaresh, te fikura ose te ndezura, shkrepese;
- d) Perdorimi i furres elektrike, ventilatoreve dhe pajisje te tjera, te cilat mund te prodhojne shkendija ne kuverte, vecanerisht ne ato zona ku eshte e mundur prania e gazit ;
- e) Perdorimi i llambave elektrike portative, linjes elektrike ose kabllove te telefonit qe nuk jane me material antifligrant;
- f) Te mbahen hapur dritaret dhe dyert qe jane ne afersi te cisternave;
- g) Te mbahen hapur mbulesat e kapanxhes. Tubacionet dhe valvulat per cdo shperndarje gazi duhen te jene te mbrojtura dhe te mbeshjella me zjarrdurues;
- h) Levizja e pajisjeve metalike, manovrat me cikrik, ngarkimet dhe shkarkimet e materialeve mbi kuverte, nderkohe qe jane duke u kryer operacionet te matjes dhe marrjes se mostres ne cisternat e ngarkeses (lidhja dhe zgjidhja e tubacioneve te levizshme ose tubave te transferimit) mund te kryhet vetem ne ato anije qe transportojne nenprodukta nafta te kategorive « IV » dhe « V »);
- i) Shkarkimi gjate stuhive dhe vetetimave;
- j) Funkcionimi i pompave te ngarkesave kur valvulat jane te mbyllura;
- k) Zjarrfikesi ne sherbim, (i gatshem) prane fiksit pistolete, duhet te rakordoju me personat zjarrfikes te anijes per menyren e perdorimit;
- l) Paisjeve zjarrfikese dhe lendeve zjarr-fikse qe mund te perdorin;

m) Personeli ne sherbim i Portit, duhet te siguroje rrugekalim te lire ne skoliere-pontil-anije dhe ne zonen ujore perreth anijes qe po perpunohet;

NENI 2 NDALOHET TE PERDOREN MATERIALE TE RREZIKSHME

- a)** Eshte e **NDALUAR** futja ne fasilitetet e Portit; ne "**zonen e kufizuar**" dhe ne monobovat:
 - te materialeve dhe mallrave qe marrin flake (pervec ngarkeses se tankerit me produkte te naftes);
 - punime ne fasilitetet;
 - armeve, munacioneve, fishekzjarreve dhe cfaredo lloj tip eksplozivi;
 - burimeve te zjarrit qe perfshijnë shkrepset;
 - materialeve radioaktive;
 - sherbimi mjedisor ne anije te behet perpara fillimit te shkarkimit ose mbas shkarkimit te lendeve djegese;
- b)** Drejtuesi i Portit cakton nje person te perbashket per mbikqyrjen e operacioneve te shkarkimit te Lendeve Djegese dhe GLN.

NENI 3 PUNIMET QE KANE TE BEJNE ME FLAKE TE PAMBROJTURA DHE ME PAJISJE QE MUND TE PRODHOJNE SHKENDIJA

- a)** Brenda zones se Portit, "**zona e kufizuar**" dhe ne bordin e anijes eshte e ndaluar kryerja e çdo pune qe ka te beje me perdonimin e flakeve te pambrojtura dhe me pajisje qe mund te shkaktojne shkendija.
- b)** Ne rastet kur ne port lind nevoja e punimeve me flake te pambrojtur, duhet te meret nje autorizim nga kapiteneria e portit. Pershkrimi i ketyre rregullave nuk e shkarkon shoqerine nga kujdesi i sigurise qe duhet te kete ne pune te nxehtha (ne temperatura te larta) gjate zbatimit te tyre. Kjo shoperi ka perjegjesi per demet mbi njerezit dhe pronat qe mund te shkaktohen gjate mos zbatimit te rregullave.
- c)** Gjate kohes qe anija eshte e akostuar ne kalate nuk lejohet perdonimi i flakeve te pambrojtuara.

NENI 4 SHERBIMI I MBROTJES KUNDER ZJARRIT NE PORTIN "ROMANO PORT" SH.A.

- a) Porti "Romano-Port" sh.a. duhet te veproje sipas nje plani emergjece, me pershkrimin e pajisjeve kunder zjarrit, instrukzionet per perdonimin e tyre, trajnimin e personelit dhe detyrat e tij; dhe te organizoje sherbimin e kundr-zjarrit me sherbimin e Sigurise se Fasilitetit dhe personelit te shoqerise. Personeli zjarrfikes, do jete nga fuqia punetore e turnit, e cila do te krye detyren kur jepet sinjali i emergjences, duke nderprere punen dhe siguruar ate per te mos qene shkak i emergjences. Stafi i ngarkuar per sherbimet zjarrfikes plotesuese, do te perbehet si me poshte :
- nje skuader emergjence per nderhyrje te shpejte, e perbere nga 5 roje zjarri te cilet jane ne sherbim te vazhdueshem, te ndare ne turne, ne gatishmeri per kohen qe anija eshte duke u shkarkuar;
 - nje roje ne pontil ne rast te prezences se anijes te ankoruar;
- b) Shoqeria "Romano-Port" sh.a. per **Zonen e Kufizuar** eshte perjegjese ne kufijite e zones se saj, per zbatimin e normave kunder zjarrit dhe te sigurise, duke krijuar sherbimin e emergjencave brenda zones, dhe bashkepunimin me ekipin e zjarrfikses.
- c) Ne "Planin e Emergjences" eshte pershkruar rrjeti i komunikimit direkt ndermjet zones se kufizuar, stacionit te zjarrfikses dhe Kapitenerise se Portit nepermjet nje komunikimi te miratuar te Portit te "Romano Port" sh.a.
- d) Porti "Romano Port" sh.a. do t'i beje te ditur Kapitenerise se Portit sistemin e zjarrefikses, te instaluar brenda zones se portit, dhe te informoje ne Kapiteneri rrith pozicionit dhe pajisjeve perkatese per shuarjen e zjarrit qe mund te bjere ne zona dhe nyje te vecanta te portit.
- e) Komunikimi me anijet do te kryhet nga Kapiteneria e Portit ne valen e caktuar nga ajo ne VHF.
- f) Ne perputhje me sistemet e komunikimit te rena dakort, ndermjet anijes dhe operatorit te Pontilit, te referuar ne nenet e tjera, duhet te bihet dakort per nje Plan emergjence, i cili do te percaktoje procedurat dhe perjegjesite qe do te ndiqen ne rast emergjence. Vendndodhja dhe mjetet e grumbullimit te sherbimeve dhe paisjeve emergjente, duhet te jene te percaktuara qarte.
- g) Plani i Emergjences, ne rast te renies se zjarrit, duhet te kete formen e meposhtme.

NJOFTIM I ZJARRIT!

ZJARR!

INSTRUKSIONET NE RAST ZJARRI!

MOS HEZITO TE JAPESH ALARMIN E ZJARRIT!

PONTILIT-TERMINAL!

Ne kete terminal, sinjali i zjarrit eshte :

NE RAST ZJARRI

- a) Nje ose dy sirena anije, ku secila siren te zgjase jo me pak se 10 sek, e pasuar kjo nga sinjali i vazhdueshem i alarmit te per gjithshem.
- b) Kontakt me terminalin (pontilin):

Numri i telefonit: _____

Kanalet e komunikimit ne UHF/VHF: _____

VEPRIMET - ANIJA

Zjarri ne anijen tuaj:

- Jep alarmin;
- Lufto zjarrin dhe parandalo perhapjen e zjarrit;
- Informo terminalin (pontilin);
- Ndalo te gjitha operacionet e perpunimit te lendeve djegese, GLN-se dhe mbyll te gjitha valvulat;
- Qendro ne gadishmeri per te cmontuar te gjitha tubacionet ose krahet e shkarkimit;
- Bej gati motorrat;

VEPRIMET - TERMINALI (PONTILI)

Zjarr ne anije:

- Jep alarmin;
- Kontakton me anijen;
- Ndalon te gjitha operacionet e perpunimit te lendeve djegese, GLN-se dhe mbyll te gjitha valvulat;
- Qendron ne gatishmeri per te cmontuar tubacionet dhe krahet;
- Qendron ne gatishmeri per te luftuar zjarrin;
- Zbaton Planin e Emergjences per skenarin e paraqitur;
- Ne te gjithe zonen Portuale te Romano Port, shpallet gjendje emergjente;

- a) Te pakten nje here ne muaj duhet te praktikojne ushtrime per shuarjen e zjarrit duke perfshire personat nga sherbimet e portit dhe te shoqerise koncesionare te "zones se kufizuar", nen mbikqyrjen e vetsherbimit zjarrfikes dhe Kapitenerise.
- b) Stervitjet ndihmojne per kontrollimin e nivelit te stafit dhe pajisjeve kunder zjarrit.
- c) Cdo dy jave Porti "Romano Port" sh.a. duhet te beje teste teknike per funksionimin e aparaturave per shuarjen e zjarrit, keshtu qe te gjitha ato do t'i nenshtrohen nje testi te per gjithshem te pakten nje here cdo tre muaj.

NENI 6 DETYRIMI PER TE RAPORTUAR ÇDO TE PAPRITUR QE MUND TE PRISHE SIGURINE

- a) Kushdo qe zbulon direkt ose indirekt demtim ose prishje te tubacioneve, rrjedhje te produktit, ose difekte te mos funksionimit mire te aparaturave dhe situatave te papershtatshme e te rrezikshme duhet menjehere te lajmeroj oficerin e sigurise te turnit.
- b) Ne rast se problemet e pershkruara me siper mund te rrezikojne ndotjen e detit, duhet te zbatohen rregullat e permendura me siper.
- c) Kushdo qe eshte i pranishem ne raste zjarri, duhet menjehere te lajmeroje dhe te ndeze sistemin e alarmit dhe te nderhyje me te gjitha mjetet e mundshme.
- d) Alarmi duhet ti transmetohet oficerit te sigurise se portit me cfaredo lloj mjeti te mundshem ne dispozicion si; butoni i alarmit, telefon etj., dhe te sigurohet per transmetimin e shpejte te lajmit.
- e) Ne rast zjarri, shperthimi, dhe te cdo lloj situate urgjente ne bord, anija ne rrezik duhet te sinjalizoje me alarm te vazhdueshem me cfaredolloj aparati akustik ne dispozicion.
- f) Cdo dite me nderrimin e sherbimit te rojeve, kontrollohet gjendja e jashtme e tubacionit ne Pontil dhe raportohet apo shenohet ne Proces-Verbal.

NENI 7 GJENDJA E EMERGJENCES

- a) Ne rast alarm zjarri, shperthimi ose cfaredo lloj aksidenti tjeter te mundshem, si ne bord ose ne zonen tokesore, operohet sipas Planit te Emergjences te permendur ne nenin 5.

- b)** Ne keto rrethana Kapiteni i anijes, duhet te parashikoje dhe te nderprese menjehere operacionin e shkarkimit dhe fluksin e produktit me valvula duke i mbyllur ato, dhe duke i komunikuar portit.
- c)** Personeli i sherbimit te zones se portit duhet te operoje sipas instruksioneve te planit te emergjences.
- d)** Shoqeria "Romano Port" sh.a. ne "**zonen e kufizuar**" qe ne momentin e alarmit qe kryejne operacionet e shkarkimit te anijes se ankoruar, duhet menjehere te ndalojne operacionin e shkarkimit e te mbyllin valvulat, dhe te marrin te gjitha masat per shuarjen e zjarrit dhe sigurine e zones.
- e)** Porti "Romano Port" sh.a. duhet te nderhyje ne kohe per te eleminuar cfaredo lloj rreziku, te shkepusë tubat e shkarkimit ose te ngarkimit nga anijet, dhe te marre masat e nevojshme kundra-zjarrit dhe te sigurise ne zone.
- f)** Ne rast emergjence, i gjithe personeli qe nuk perfshihet ne ndihmen e pare duhe te largohet nga terminali ne menyre te organizuar dhe sipas planit te emergjences.

NENI 8 HYRJA E PERSONAVE NE ZONAT E KUFIZUARA (NDALUARA)

Perpara se nje person, anetar i ekuipazhit ose jo te mund te hyje ne zonat e ndaluara si (cisternat e ngarkimit, te ballastimit, te karburanteve, te ujit, te vajit lubrifikues, slopit, te mbetjeve ujore te tankerave, gropave te mbledhjes se llumrave, etj). Kapiteni i anijes leshon nese e gjykon te arsyeshme nje komunikate (Shtojca 1. Testimi i ajrit sikurse parashikohet ne piken 1 te Shtojces 1 duhet te kryhet nga nje konsulent kimik i portit.

NENI 9 MASAT E SIGURISE NE RASTE TE MOTIT DHE TE KUSHTEVE TE DETIT TE PAFAVORSHEM

Ne raste stuhie, operacionet e shkarkimit duhet te pezullohen dhe te shkeputen tubat e lidhjes mes anijes dhe tokes.